

## Downlights – oprawy do wbudowania

82-01 | dorado



### Materiały:

- obudowa: blacha stalowa lakierowana proszkowo
- kolor: biały RAL 9016
- odbłyśnik: gładki z polerowanego aluminium

Stopień ochrony: IP 44


Napięcie znamionowe: 230V/50Hz

Układ zasilający: statecznik indukcyjny niskostratny lub statecznik elektroniczny.  
Oprawy dostępne są również w wersji z modułem awaryjnym (w razie zaniku napięcia świeci się jedna świetlówka)

Montaż: do wbudowania w sufit podwieszany o maksymalnej grubości 18 mm

Akcesoria: szklany, opalizowany dyfuzor IP44 – standardowo dostarczany wraz z oprawą

Zastosowanie: sklepy, pasáže handlowe, korytarze, restauracje, toalety, szatnie, klatki schodowe



Kod art.	Moc	Źródło światła	Trzonek	ØBxH (mm)	Kg
82-014/113/□□Z	1x13W	Compact D (D/E)	G24d(q)-1	220x70	1,6
82-014/118/□□Z	1x18W	Compact D (D/E)	G24d(q)-2	220x70	1,6
82-014/126/□□Z	1x26W	Compact D (D/E)	G24d(q)-3	220x70	1,7
82-014/213/□□Z	2x13W	Compact D (D/E)	G24d(q)-1	220x70	1,9
82-014/218/□□Z	2x18W	Compact D (D/E)	G24d(q)-2	220x70	1,9
82-014/226/□□Z	2x26W	Compact D (D/E)	G24d(q)-3	220x70	2,1

□ - C (statecznik elektroniczny)

- E (statecznik niskostratny z kompensacją równoległą)