

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
- b. Transport odpadów na odległość 10 km,
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	7
2	Roboty ziemne	8	10
3	Roboty nawierzchniowe	11	17

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112711-2		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1080.30	m ² m ²	 1080.30	
					RAZEM	1080.30
2 d.1	KNR 2-31 0815-03	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej 695.50	m ² m ²	 695.50	
					RAZEM	695.50
3 d.1	KNR 2-31 0802-07	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 27 cm 695.50	m ² m ²	 695.50	
					RAZEM	695.50
4 d.1	KNR 2-31 0802-07	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 38 cm 551.80	m ² m ²	 551.80	
					RAZEM	551.80
5 d.1	KNR 2-31 0814-02	D - 01.02.04	Rozebranie obrzeży 6 x 30 cm na podsypce piaskowej 433.00	m m	 433.00	
					RAZEM	433.00
6 d.1	KNR 4-04 1103-04	D - 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km poz.1*0.07*1.40 poz.2*0.07*1.40 poz.3*0.27*1.40 poz.4*0.38*1.40 poz.5*0.06*0.30*1.40	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 105.87 68.16 262.90 293.56 10.91	
					RAZEM	741.40
7 d.1	Wycena indywidualna	D - 01.02.04	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku poz.6/1.40*2.60	t t	 1376.89	
					RAZEM	1376.89
2	45112711-2		Roboty ziemne			
8 d.2	KNR 2-31 0101-07	D - 04.01.01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 45 cm 1364.79	m ² m ²	 1364.79	
					RAZEM	1364.79
9 d.2	KNR 2-01 0212-03	D - 01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kategorii I ÷ III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km odwóz nadmiaru ziemi urodzajnej poz.8*0.45	m ³ m ³	 614.16	
					RAZEM	614.16
10 d.2	Wycena indywidualna	D - 01.02.04	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku poz.9*1.60	t t	 982.66	
					RAZEM	982.66
3	45112711-2		Roboty nawierzchniowe			
11 d.3	KNR 2-31 0103-04	D - 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I ÷ IV 1364.79	m ² m ²	 1364.79	
					RAZEM	1364.79
12 d.3	KNR 2-31 0104-07	D - 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.11	m ² m ²	 1364.79	
					RAZEM	1364.79
13 d.3	KNR 2-31 0114-05	D - 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102;1997 o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.11	m ² m ²	 1364.79	
					RAZEM	1364.79
14 d.3	KNR 2-31 0302-04	D - 05.03.01	Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 6/7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubości 3 cm 790.50+133.42	m ² m ²	 923.92	
					RAZEM	923.92
15 d.3	KNR 2-31 0302-04	D - 05.03.01	Nawierzchnia z kostki bazaltowej czarnej 6/7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubości 4 cm 441.35	m ² m ²	 441.35	
					RAZEM	441.35
16 d.3	KNR 2-31 0407-02	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm w kolorze grafitowym na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 309.30	m m	 309.30	
					RAZEM	309.30

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 0402- d.3 04	D - 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu klasy C 8/10	m ³		
			poz. 16*0.035	m ³	10.83	
					RAZEM	10.83