




RZUT STROPU
1:50




- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STROPU POROTHERM 15/62,5
- belka stropowa L=4,0m szt.15
 - pustaki stropowe 15/62,5 szt.210




WIENIEC
PRZY POJEDYŃCZYM OTWORZE WENTYLACYJNYM
1:20




WIENIEC
PRZY PODWÓJNYM OTWORZE WENTYLACYJNYM
1:20



WSPORNIK W1 szt.3
1:20



WSPORNIK W2 szt.1
1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR	Φ	DŁUGOŚĆ (SZT., (cm))	ILOŚĆ SZT.		RAZEM DŁUGOŚĆ WG ŚREDNIC (mb)		
	1	10	2920	4	4	Φ45 AI	Φ6 AI	Φ 0 AI
WIENIEC STROPU Lc=26,5	2	4,5	34	180	180	61,2		116,8
	3	10	80	30	30			24,0
	4	10	40	12	12			4,8
	5	10	72	4	4			2,9
	6	4,5	100	18	18			18,0
WSPORNIK W/1 sz.3	7	6	55	38	114			62,7
	8	4,5	40	9	27			10,8
WSPORNIK W/2 sz.1	9	6	55	38	38			20,9
	9	4,5	72	3	3			2,2
RAZEM DŁUGOŚĆ WG ŚREDNIC (mb)				92,2	83,6	148,5		
MASA 1m (kg)				0,125	0,222	0,617		
RAZEM MASA WG ŚREDNIC (kg)				11,5	16,6	91,6		
OGÓŁEM MASA (kg)						121,7		